

F805AT APPLICATION SERIES

F805AT应用系列

使用了传感器用的
高端放大器U300A


F805AT有应用程序的专用功能。

检重秤、配料秤，流量秤/失重秤、恒量给料皮带秤、散料秤等彻底追求使用便利性的专用仪表

F805AT-CK 检重秤用



CE
RoHS2




- 根据应用可以选择称重模式
行走模式：最适合皮带速度不一定或者是称量物体的尺寸不规则时
静止模式：最适合称量物体的重量值不均匀时
- 可以记忆100种代码的各种设定值
- 称量结果显示功能(一览显示/演算显示)

F805AT-FB 配方配料秤用



CE
RoHS2




- 可以登录200种配方, 100种的原料
- 1种配方可以最多登录30种原料
- 每种原料从投料到排出都实现自动化
- 计量中的原料号码显示功能
- 配方名, 原料名通过汉字, 平假名显示
- 时间管理功能
- 定量, 过量, 不足时的补料功能(自动/手动)
- 停电保护功能
- 计量状况提示功能

F805AT-CF 流量/失重秤用



CE
RoHS2




- 脉冲输入功能
- 累计脉冲输入功能
- PID控制功能
- 主机/子机功能
(非主料供给料罐的控制十分方便)
- InterLock功能
- 图解显示功能
- 计量状况提示功能

F805AT-BC 恒量给料皮带秤用



CE
RoHS2




- 脉冲输入功能
- 累计脉冲输出功能
- 零点/量程调整功能
- 水分补偿功能(设定水分率, 补偿累计输送量)
- 报警输出
- 图形显示功能
- 主机/子机功能

F805AT-MD 总量计量用



CE
RoHS2



- 大量投料自动切换
(根据累计值大量投料和大·中·小投料自动切换)
- 补偿计量功能
(实时观测相对于累计定量的残余比例,
根据计量系统的精度对每次定量值进行自动补偿)
- 计量次数自动计算
- 图形显示功能

CE订货时指定