



＜外観図＞



＜配線図＞



＜仕様＞

型式	UST-50N、UST-100N、UST-200N、UST-500N	
定格容量	50, 100, 200, 500	N
定格出力	約1	mV/V
許容過負荷	150	% R. C.
ゼロバランス	±20	% R. O.
非直線性	0.7	% R. O.
ヒステリシス	0.7	% R. O.
繰返し性	0.1	% R. O.
補償温度範囲	0~60	℃
許容温度範囲	-10~70	℃
零点の温度影響	1	% R. O. /10℃
出力の温度影響	1	% R. O. /10℃
入力端子間抵抗	約350	Ω
出力端子間抵抗	約350	Ω
推奨印加電圧	2.5	V
最大印加電圧	5	V
絶縁抵抗 (DC50V)	1000以上	MΩ
ケーブル	φ1.6 4芯シールドケーブル1m 先端柳線	
ロードセル材質	ステンレス	

定格容量	50	100	200	500	N
定格負荷でのたわみ	0.003	0.004	0.004	0.005	mm
固有振動数	140	160	180	180	kHz
重量	2	2	2	2	g

※重量にケーブルは含まれておりません。

※外観図は2021/7/27現在の物です。
今後製品の仕様変更等により予告なく改訂されることがあります。
最新版につきましては弊社にご確認願います。

						作成年月日		2021/7/27				総 名 称	UST-50,100,200,500N
						第3角法		尺度	2/1	単位	mm		
						承認	吉本	確認	嶋本	作成	畠野	図名	外観寸法・仕様書
						ユニパルス株式会社						図番	
訂番	年月日	変 更 内 容			承認	確認	作成						