

31 Jul. 2010

生産終了製品

大型表示器
LD557



推奨代替製品

大型表示器
LD557A

■ 2010年7月末 生産終了

■ 推奨代替製品との相違点

型式	製品外観	外形寸法	取付寸法	製品性能
LD557A	☆	○	◎	↑

◎：完全互換 ↑：性能UP ○：ほとんど変更無 ☆：変更大

■ 製品外観

生産終了製品 LD557	推奨代替製品 LD557A

■ 外形寸法

生産終了製品 LD557	推奨代替製品 LD557A
<p>(正面)</p> <p>(底面)</p> <p>(側面)</p>	<p>(正面)</p> <p>(底面)</p> <p>(側面)</p>

■ 仕様		＜相違点のみ＞	
		生産終了製品 LD557	推奨代替製品 LD557A
電源電圧		AC85 ~ 110V、AC102 ~ 132V、AC170 ~ 220V、AC187 ~ 242V、AC204 ~ 250V (注文時指定)	AC100 ~ 240V (+ 10% - 15%) (フリー電源 50/60Hz)
消費電力		約 30VA	約 10W
設定部	設定デバイス	6bit ディップスイッチ× 2	8bit ディップスイッチ
	設定項目	表示重量：総重量、正味重量、風袋重量、 指示計表示 小数点位置：任意の桁に設定 SI/F II ID 設定 (SI/F II 入力時) 入力信号切換設定：SI/F / SI/F II 切換	表示重量：総重量、正味重量、風袋重量、 指示計表示 小数点位置：任意の桁に設定 輝度設定：低輝度/高輝度 印字指令動作設定 (SI/F 入力時のみ) 通信途絶時動作設定 (カレントループ入力時のみ)
外部信号	外部入力	—	ホールド信号
インターフェイス	標準	SIF: 2 線式シリアルインターフェイス	SIF: 2 線式シリアルインターフェイス ACL: カレントループ
	オプション	SI2: 2 線式高速双方向シリアルインターフェイス ACL: カレントループ	—
オプション		—	ANG: 吊下用アングル HOD: フード
重量		約 4.8kg	約 3.5kg
付属品		AC 入力コード (公称定格 125V)3m 1 予備ヒューズ (2A) 1 単位シール 1 壁取付用アングル 1 取扱説明書 1	AC 入力コード (公称定格 125V)3m 1 単位シール 1 壁取付用アングル 1 取扱説明書 1

■ 参考 (LD557A オプション取付時外形寸法)

吊下用アングル取付時	フード取付時
<p>(正面)</p> <p>(側面)</p> <p>(上面)</p> <p>(正面)</p> <p>(側面)</p> <p>*吊下用アングルは下取付も可能です。 (右図：下取付イメージ)</p>	<p>(正面)</p> <p>(側面)</p> <p>(71)</p>