

Mar. 2023

生産終了製品

ビーム型ロードセル

Z6FD1-10KG

推奨代替製品

ビーム型ロードセル

Z6FC3-10KG

■ 2023年3月末 生産終了

■ 推奨代替製品との相違点

外観	仕様	外形寸法	取付寸法
◎	☆	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更無 ☆：変更有

■ 外観

生産終了製品 Z6FD1-10KG	推奨代替製品 Z6FC3-10KG

■ 仕様

<相違点のみ>

	生産終了製品 Z6FD1-10KG	推奨代替製品 Z6FC3-10KG
定格出力	2.0 $^{+0.02}_{-0.002}$ mV/V	2 mV/V \pm 0.1%
最大許容横負荷	100% R.C.	—
複合誤差（非直線性およびヒステリシス）	\pm 0.05% R.O.	—（仕様の表記方法が異なるため）
非直線性	—（仕様の表記方法が異なるため）	\pm 0.0180% R.O. typ.
ヒステリシス	—（仕様の表記方法が異なるため）	\pm 0.0170% R.O. typ.
クリープ	\pm 0.049% R.O./30min	0.0166% R.O./30min
零点の温度影響	\pm 0.05% R.O./10℃	0.0125% R.O./10℃
出力の温度影響	\pm 0.05% R.O./10℃	0.0080% R.O./10℃ typ.
出力端子間抵抗	356 \pm 0.2 Ω	356 \pm 0.12 Ω
最大印加電圧	—	12 V